

Bucasan® + Intense

P 922

Ekologiczny środek do czyszczenia i odkamieniania sanitariatów na bazie kwasu metanosulfonowego



EU Ecolabel:
DE/020/449



Zakres zastosowania

- Dla całego pomieszczenia mokrego i sanitarnego
- Wszystkie materiały kwasoodporne np. powierzchnie z porcelany sanitarnej, chromu i stali nierdzewnej, płytki ściennie i podłogowe, umywalki i toalety

Właściwości produktu

- Posiada certyfikat ekologiczny, posiada oznakowanie ekologiczne UE i austriackie oznakowanie ekologiczne
- Certyfikowany od kołyski do kołyski, pełny zakres, srebrny, wersja 4.0
- Łatwo rozpuszcza kamień, kamień urynowy i inne zabrudzenia mineralne
- Regularne stosowanie zapobiega gromadzeniu się kamienia
- Schnie szybko i bez smug
- Koncentrat – mniejsze zużycie w porównaniu do produktów konwencjonalnych
- Silne działanie myjące
- Nadaje się również do czyszczenia podstawowego

Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używaj zimnej wody.
- Przed aplikacją powierzchnie wstępnie zwilżyć zimną wodą.
- Splukać czystą wodą.
- akcesoria dozujące są dostępne na żądanie
- Zużycie: 0,01 - 0,24 ml / na m²



bez roz-
cierczania



20 - 50 ml /
10 l wody



200 - 1.000
ml / 10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie stosować na materiały wrażliwe na kwasy, aluminium, powierzchnie malowane, szkło akrylowe (PMMA) i kamienie naturalne związane wapnem, takie jak marmur czy trawertyn.
- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- *Dozowanie według kryteriów dla znaku środowiskowego UE: Bez rozcieńczenia w WC lub pisuarach.
- lekkie zabrudzenie: 20 ml / 10 l; normalne zanieczyszczenie: 50 ml / 10 l.
- Oryginalną butelkę można łatwo napełnić z praktycznego kanistra, co pozwala zaoszczędzić na odpadach opakowaniowych.
- Nie należy stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie kwasów lub materiałów takich jak marmur, aluminium itp.
- Nie mieszać z innymi koncentratami środków czyszczących lub środkami czyszczącymi.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** różowy-czerwony
- **Oznakowanie ekologiczne UE:** DE/020/449
- **Austriackie oznakowanie ekologiczne:** UW 654
- **Kod GISBAU:** GS 80
- **Kod UFI:** 9ET0-0043-C00R-NSKG
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- P922-0001: 12 x 1 l butelka
- P922-0010: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.