



Buz® Ovenmaster G 574

Wysokomineralny środek czyszczący do pieców konwekcyjnych i parowych



Zakres zastosowania

- W obszarze przetwórstwa spożywczego, takich jak piekarnie, masarnie i kuchnie w gastronomii i hotelach itp.
- Do piekarników konwekcyjnych (piekarników na gorące powietrze), parowarów, grilli i piekarników, frytkownic, patelni uchylnych, okapów kuchennych, filtrów tłuszczu i komór wędzarniczych
- Również do patelni, garnków, tac i innego mocno zabrudzonego sprzętu roboczego
- Powierzchnie odporne na zasady, takie jak np. stal nierdzewna, szkło, płytki, plastik, porcelana

Właściwości produktu

- Samoczynny, pianący środek rozbijający skorupę tłuszczową i usuwający żywicę dymną
- Do czyszczenia ręcznego oraz do czyszczenia za pomocą automatycznego systemu czyszczenia
- Uniwersalne zastosowanie
- Dobra zdolność rozpuszczania tłuszczu
- Doskonałe usuwanie zapieczonych zabrudzeń, pozostałości tłuszczu i białka, olejów i osadów
- Bez zapachu, nie zawiera chloru i fosforanów
- Można go łatwo spłukać i nie pozostawiać śladów

Zastosowanie i dozowanie

- Stosować na zimnych i ciepłych powierzchniach (>50 °C).
- Podczas czyszczenia należy uwzględnić informacje podane przez producenta urządzenia.



100 - 1.000
ml / 10 l wody



1:5 - 1:10
z wodą

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Nie nadaje się do materiałów wrażliwych na zasady, takich jak np. aluminium lub metale kolorowe.
- Powierzchnie lub przedmioty mające bezpośredni kontakt z żywnością należy oczyścić ze śladów po środkach myjących dokładnie spłukując je wodą.
- Nie mieszać z innymi środkami czyszczącymi.
- Przed wymianą produktu należy przepłukać wodą układ dozowania wraz z węzami ssącymi.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny
- Kod GISBAU:** GG 70
- Kod UFI:** UEW0-Q090-3002-SQYR
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- G574-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.