

Vamat® Alu Protect DW 15

Płynny, silnie alkaliczny detergent do mycia naczyń z aluminium



Zakres zastosowania

- Do stosowania w profesjonalnych jedno- i wielozbiornikowych zmywarkach do szkła i naczyń
- Szczególnie odpowiedni do obszaru z miękką wodą
- Nadaje się do wszystkich rodzajów naczyń ze szkła, porcelany, stali nierdzewnej, aluminium i srebra oraz sztućców i narzędzi kuchennych
- Wstępnie sprawdź anodowane aluminium

Właściwości produktu

- Intensywna wydajność mycia
- Szybko i skutecznie usuwa uporczywe resztki jedzenia, pozostałości tłuszczu, skrobi i białek oraz naloty
- Delikatny dla szkła i materiałów
- Bez zapachu, bez perfum i bez chloru
- Certyfikat halal zgodnie z HALAL CONTROL
- Optymalne rezultaty mycia w połączeniu ze środkami nablyszczającymi Buzil
- Silnie skoncentrowany, dzięki czemu możliwe niskie dozowanie i ekonomiczne zużycie

Zastosowanie i dozowanie

- Dozowanie odbywa się za pomocą automatycznych urządzeń dozujących w zależności od stopnia zanieczyszczenia i twardości wody.



1,5 - 5 ml
/ 1 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Wskazówka


- Twardość wody można określić ręcznie za pomocą pasków testowych twardości wody lub uzyskać stosowną informację od lokalnego dostawcy wody.
- Przed wymianą produktu, pojemniki, przewody i dozowniki należy przepłukać świeżą wodą.
- Po zakończeniu pracy zmywarki należy umyć wszystkie sitka.
- Aby wysuszyć wnętrze i chronić przed korozją, pozostawić lekko uchylone drzwi maszyny.
- Wytyczne wartości pomiaru przewodności: Stężenie w ml/L - Przewodność w mS/cm z wodą osmotyczną (0°dH): 0,0 ml/L - 0,002 mS/cm; 1,5 ml/L - 1242 mS/cm, 2,0 ml/L - 1726 mS/cm, 2,5 ml/L - 2070 mS/cm, 3,0 ml/L - 2420 mS/cm, 3,5 ml/L - 2810 mS/cm, 4,0 ml/L - 3170 mS/cm, 4,5 ml/L - 3460 mS/cm, 5,0 ml/L - 3830 mS/cm. Należy pamiętać, że są to wartości laboratoryjne, które zależą od różnych czynników, takich jak dany producent, maszyna i twardość wody. Dlatego mogą wystąpić odchylenia.
- Chronić przed mrozem.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny
- Kod UFI:** S8W0-P0W6-G003-F1TM
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- DW15-0012RA: 1 x 12 kg kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku powierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.