Corridor® Jewel S 741

Wysokowydajna dyspersja

Zakres zastosowania

- Idealny do intensywnie użytkowanych i często uczęszczanych obszarów w szkołach, na lotniskach, w administracji publicznej, warsztatach lub obszarach przemysłowych, a także w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, domy opieki i gabinety lekarskie, a także innych obszarach, w których stosowane są środki dezynfekcyjne
- Do wszystkich wodoodpornych, nadających się do powlekania (nawet resztkowej wilgoci) i dokładnie oczyszczonych wykładzin podłogowych, takich jak PCV i linoleum
- Powłoki powlekane PUR
- Pokrycia podłogowe z żywicy epoksydowej do powlekania

Właściwości produktu

- Długotrwała, wyjątkowo wytrzymała dyspersja polimerowa o wysokim połysku
- Doskonałe krycie i najwyższy poziom połysku
- Tworzy odporną na zabrudzenia i ścieranie warstwę pielęgnacyjną
- Dobra przyczepność nawet do podłóg suchych tylko powierzchownie
- Ułatwia czyszczenie konserwacyjne dzięki wyższej wydajności powierzchniowej
- Optymalna odporność na alkohol i środki dezynfekcyjne
- Łatwo usuwalny za pomocą Corridor® Power Stripper S 708
- Nie zawiera soli metali
- Można go łatwo polerować maszyną wysokoobrotową
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN EN 16165
- Ekonomiczny, gdyż nadaje się do renowacji powłok na sucho oraz do czyszczenia (metoda natryskowa).

Zastosowanie i dozowanie

- Nałożyć w czystej postaci w 2 warstwach.
- Każda warstwa musi wyschnąć samoczynnie.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie

bez roz-cieńczania | 1:3 z wodą

Wskazówka

- Chronić przed mrozem.
- Po gruntownym czyszczeniu należy pozostawić wykładzinę podłogową do wyschnięcia.
- Każda warstwa musi wyschnąć samoczynnie.
- Tymczasowe wystawienie na działanie środków dezynfekcyjnych dostępnych w handlu (maks. 15 minut ciągłego narażenia) zostało przetestowane i nie powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni powłoki.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należy przekazać autoryzowanym firmom utylizacyjnym.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** biały
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **Kod UFI:** G2S0-W02R-F00U-1A8F
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- S741-0005RA: 1 x 5 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Data 25.03.2025

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG • Fraunhoferstraße 17 • D-87700 Memmingen • www.buzil.com