

Corridor® + Protect Glossy

P 938

Ekologiczna dyspersja nabłyszczająca



Zakres zastosowania

- Idealny do stosowania w placówkach służby zdrowia, takich jak szpitale, domy opieki i gabinety lekarskie, a także innych pomieszczeniach, w których stosowane są środki dezynfekcyjne
- Do wszystkich wodoodpornych, nadających się do powlekania (nawet resztkowej wilgoci) i dokładnie oczyszczonych wykładzin podłogowych, takich jak PCV i linoleum
- Powłoki powlekane PUR
- Nadaje się również do chłonnych podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego

Właściwości produktu

- Posiada certyfikat ekologiczny, nagrodzony austriackim oznakowaniem ekologicznym
- Trwała dyspersja polimerowa o wysokim połysku
- Trwała, przyjazna środowisku formuła
- Bardzo dobra zdolność wypełniania i dobra płynność
- Tworzy odporną na zabrudzenia i ścieranie warstwę pielęgnacyjną
- Ułatwia czyszczenie konserwacyjne dzięki wyższej wydajności powierzchniowej
- Nie zawiera soli metali
- Optymalna odporność na alkohol i środki dezynfekcyjne
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN EN 16165
- Można go łatwo polerować maszyną wysokoobrotową
- Ekonomiczny, gdyż nadaje się do renowacji powłok na sucho oraz do czyszczenia (metoda natryskowa).
- Łatwo usuwalny za pomocą Corridor®+ Multi Stripper P 937

Zastosowanie i dozowanie

- Nierozcieńczony produkt nakładać równomiernie w 2-3 warstwach na dokładnie oczyszczoną, zneutralizowaną i suchą wykładzinę podłogową.
- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- Nałożyć w czystej postaci cienko w 2-3 warstwach.
- Każda warstwa musi wyschnąć samoczynnie.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie



bez rozcieńczania

1:2 z wodą



Wskazówka

- Chronić przed mrozem.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- Tymczasowe wystawienie na działanie środków dezynfekcyjnych dostępnych w handlu (maks. 15 minut ciągłego narażenia) zostało przetestowane i nie powoduje żadnych uszkodzeń powierzchni powłoki.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należy przekazać autoryzowanym firmom utylizacyjnym.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** biały
- **Austriackie oznakowanie ekologiczne:** UW 1126
- **Kod GISBAU:** GE 10
- **Kod UFI:** QPT0-H069-9007-MTAP

Jednostki sprzedaży

- P938-0005: 1 x 5 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.