



Frost Clean G 579

Środek do czyszczenia mroźni do
-30°C



Zakres zastosowania

- Do układów chłodzenia i zamrażania w przemyśle spożywczym w trakcie bieżącej eksploatacji
- Do wszystkich wodoodpornych i alkoholoodpornych podłóg, ścian, powierzchni i przedmiotów
- Można go stosować na płytkach ceramicznych, płytkach, gresach porcelanowych i płytkach bezpiecznych, aluminium, stali nierdzewnej, chromie, a także na podłogach przemysłowych, takich jak jastrych i beton

Właściwości produktu

- Doskonała skuteczność czyszczenia nawet w niskich temperaturach
- Usuwa zabrudzenia ogólne i pigmentowane, w szczególności uporczywe zabrudzenia oleiste i tłuste
- Skuteczny efekt zwilżania bez zakłócającego pienienia
- Szybkoschnący, tworzący antypoślizgowe powierzchnie
- Działa odładzająco i umożliwia czyszczenie w trakcie pracy bez rozmrażania, bez magazynowania i bez przerywania łańcucha chłodniczego
- Delikatny dla materiałów
- Można go natychmiast użyć, gdyż jest gotowy do użycia
- Można go stosować mechanicznie i ręcznie

Zastosowanie i dozowanie



bez roz-
cieńczania

- Ręczne czyszczenie nawierzchni: W przypadku powierzchni pionowych produkt można natryskiwać lub nakładać za pomocą ściereczki z mikrofibry lub mopa stołowego. Po nałożeniu produkt wmasować w powierzchnię za pomocą twardego pędzla. Następnie zebrać rozluźniony brud chłonną szmatką.
- Zastosowanie z odkurzaczem przemysłowym do mycia na mokro: Wykładzinę wyszorować maszyną jednotarczową lub automatyczną szorowarką i odpowiednim padem lub nylonową szczotką szorującą. Następnie odkurz roztwór brudu.

Wskazówka


- W przypadku stosowania na tworzywach sztucznych i szkłe akrylowym (PMMA) zaleca się wykonanie testu kompatybilności materiałowej.
- Przed czyszczeniem należy usunąć całą nieopakowaną żywność.
- Nie rozcieńczać produktu wodą przed użyciem w komorze zamrażarki.
- Podczas przetwarzania należy zapewnić wystarczający dopływ świeżego powietrza.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** bezbarwny
- **Kod UFI:** 2HW0-60YD-D00K-F2JT
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- G579-0010RA: 1 x 10 l kanister



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.