

Vamat® Rinser S

P 949

Ekologiczny płyn płuczący, kwaśny



EU Ecolabel:
PL/038/002

Zakres zastosowania

- Ekologiczny nabyśszczacz, kwaśny
- Do wszystkich zakresów twardości wody
- Szczególnie odpowiedni w połączeniu z twardą wodą
- Nadaje się do wszystkich rodzajów naczyń ze szkła, porcelany, stali nierdzewnej, aluminium i srebra oraz sztućców i narzędzi kuchennych
- Szczególnie nadaje się do trudno zmywalnych naczyń ze stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, takich jak kubki wielokrotnego użytku, skrzynie transportowe, tace

Właściwości produktu

- Posiada certyfikat ekologiczny, posiada oznakowanie ekologiczne UE
- Uniwersalne zastosowanie
- Znakomite namaczanie zmywanych naczyń
- Bardzo dobre spływanie, a tym samym wysychanie bez pozostawiania smug i plam
- Silnie skoncentrowany, dzięki czemu możliwe niskie dozowanie i ekonomiczne zużycie
- Krystaliczny połysk
- Bez zapachu, nie zawiera chloru, NTA i fosforanów
- Dobra kompatybilność materiałowa
- Optymalna formuła wiążąca węglan wapnia
- Certyfikat halal zgodnie z HALAL CONTROL

Zastosowanie i dozowanie

- Prawidłowe dozowanie oszczędza koszty i chroni środowisko.
- Należy pamiętać, że ten produkt działa dobrze w niskich temperaturach. Wystarczy wybrać program zmywania w niskiej temperaturze, zmywać tylko przy pełnym załadunku i nie przekraczać zalecanego dozowania. W ten sposób można zmniejszyć zużycie energii i wody, a także ilość ścieków.
- Dozowanie odbywa się za pomocą automatycznych urządzeń dozujących w zależności od stopnia zanieczyszczenia i twardości wody.
- *Dawkowanie zgodnie z kryteriami oznakowania ekologicznego UE: <8°dH - 0,05 ml/L / <1,5 mmol CaCO₃/L - 0,05 ml/L | <14°dH - 0,2 ml/L / <2,5 mmol CaCO₃/L - 0,2 ml/L | >14°dH - 0,3 ml/L / >2,5 mmol CaCO₃/L - 0,3 ml/L.



0,05 - 0,3 ml
/ 1 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.



Wskazówka


- Twardość wody można określić ręcznie za pomocą pasków testowych twardości wody lub uzyskać stosowną informację od lokalnego dostawcy wody.
- Pojemniki należy prawidłowo utylizować. Całkowicie opróżnij opakowanie, aby można je było poddać recyklingowi w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Przed wymianą produktu, pojemniki, przewody i dozowniki należy przepłukać świeżą wodą.
- Po zakończeniu pracy zmywarki należy umyć wszystkie sitka.
- Aby wysuszyć wnętrze i chronić przed korozją, pozostawić lekko uchylone drzwi maszyny.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- **Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- **Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- **Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- **Kolor produktu:** niebieski
- **Oznakowanie ekologiczne UE:** PL/038/002
- **Kod UFI:** 0XT0-108G-600Q-MU2V
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- P949-0020: 1 x 20 l kanister
- P949-0010: 1 x 10 l kanister
- P949-0200: 1 x 200 l Beczka



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.