

# Corridor® Complete S 732

Nabłyszczająca emulsja wielofunkcyjna



## Zakres zastosowania


- Do użytku w instytucjach publicznych, społecznych instytucjach edukacyjnych i administracji
- Wodoodporne wykładziny podłogowe, takie jak np. PCW, guma, linoleum, lakierowany parkiet i korek, bloczki betonowe i kamień naturalny

## Właściwości produktu

- Bardzo dobra rozlewność
- Krótkie czasy schnięcia
- Umożliwia bezproblemowe naprawy
- Odpowiedni do renowacji warstw ochronnych
- Może być używany jako środek myjąco-pielęgnujący
- Nadaje się do oczyszczaczy
- Można polerować za pomocą maszyny szybkoobrotowej
- Skontrolowano zgodnie z FMPA DIN 18032/2 dla podłóg sportowych
- Antypoślizgowy zgodnie z DIN EN 16165

## Zastosowanie i dozowanie

- Zawsze używaj zimnej wody.
- Nakładać w czystej postaci 2-3 warstwy na dokładnie oczyszczoną, splekaną czystą wodą i suchą wykładzinę podłogową.
- Wykładzina podłogowa musi być wolna od środków powierzchniowo czynnych.
- Na chłonnych wykładzinach podłogowych, takich jak np. stare wykładziny z linoleum, zaleca się wstępne przygotowanie za pomocą środka Corridor® Basic S 720. Stosowanie z Corridor® Basic S 720 znacząco poprawia wygląd, trwałość i przyczepność Corridor® Complete S 732 na tych wykładzinach.
- Zużycie: 25 - 35 ml / na m² / na zamówienie



## Wskazówka

- Chronić przed mrozem.
- Przed obróbką wyłączyć źródła ciepła (ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie, gorące powietrze).
- Unikać bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należy przekazać autoryzowanym firmom utylizacyjnym.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem [www.buzil.pl](http://www.buzil.pl).
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

## Więcej informacji

- Kolor produktu:** biały
- Kod GISBAU:** GE 10
- Kod UFI:** 37A0-D0XU-5005-JCF2
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

## Jednostki sprzedaży

- S732-0005RA: 1 x 5 l kanister
- S732-0001RA: 12 x 1 l butelka



Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.