



Budenat® Alkasept D 445

Wysokoalkaliczny preparat do
dezynfekcji



Zakres zastosowania

- Do dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej, w przemyśle spożywczym i przetwórstwie spożywczym, a także w kuchni, w służbie zdrowia itp.
- Do wszystkich wodoodpornych i zasadoodpornych powierzchni, materiałów i wykładzin podłogowych

Właściwości produktu

- Czyszczenie i dezynfekcja w jednym kroku
- Bardzo dobry efekt czyszczenia
- Skuteczny wobec bakterii, drożdży, pleśni oraz wirusów otoczkowych i bezotoczkowych
- Spektrum działania: bakteriobójcze, drożdżobójcze, wirusobójcze
- Silna zdolność rozpuszczania oleju i smaru
- Na liście VAH i IHO
- Spełnia wymagania koncepcji HACCP
- Certyfikat halal zgodnie z HALAL CONTROL

Zastosowanie i dozowanie

- Zalecane zastosowanie do dezynfekcji powierzchni (spektrum działania/ czasy działania):
- bakteriobójcze, drożdżobójcze – VAH / EN 13697: duże obciążenie, przy działaniu mechanicznym 5 min 6,0%, 15 min 2,0%, 30 min.
- bakteriobójcze, drożdżobójcze – EN 16615: niskie i wysokie działanie 1 min.
- środek grzybobójczy – EN 1650: niskie obciążenie 30 min. 4,0%
- Wirusobójcze – EN 14476 i EN 16777: niskie narażenie 60 min.
- ograniczone działanie wirusobójcze – EN 14476 i EN 16777: wysokie narażenie 5 min 4,0%, niskie narażenie 1 min.
- ograniczone działanie wirusobójcze PLUS – EN 14476 i EN 16777: niskie narażenie 30 min. 5,0 %
- Najpierw usunąć zgrubny brud z powierzchni.
- W takim przypadku zalecamy stosowanie odpowiednich metod mycia na mokro.
- Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po upływie czasu działania.



100 - 600 ml
/ 10 l wody

- Przygotować świeży roztwór i użyć go najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Uwaga: Dostępność produktów może być częściowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostępności skontaktuj się z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.

Wskazówka

- Składniki: 100g zawiera: 6,9g chlorku didecyldimetyloamoniowego. Nr. pozwolenia 6451/15.
- Powierzchnie mające kontakt z żywnością lub skórą należy po dezynfekcji spłukać wodą pitną.
- Zaabsorbować przypadkowo uwolniony produkt materiałem wiążącym ciecz (piasek, diatomit, spoiwa uniwersalne).
- Nie dopuścić, aby w stanie nierozcieńczonym przedostały się do kanalizacji lub cieków wodnych.
- Przekazać opakowania po zużyciu do recyklingu.
- Używać produktów biobójczych ostrożnie. Przed użyciem zawsze czytaj etykietę i informacje o produkcie.
- Zalecana temperatura przechowywania: 5 - 25°C.
- Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na jego jakość. Zdjęcie produktu może różnić się kolorem i kształtem od oryginału.
- Bezpieczeństwo:** Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności można znaleźć w odpowiedniej karcie charakterystyki, która jest dostępna pod adresem www.buzil.pl.
- Przechowywanie:** Zawsze trzymać pojemnik zamknięty. Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki należy zużyć w ciągu 9 miesięcy.
- Ochrona środowiska:** Wprowadzić całkowicie puste pojemniki do systemu podwójnego. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Informacje o środowisku.

Więcej informacji

- Kolor produktu:** bezbarwny - jasnożółty
- Kod GISBAU:** GD 40
- Kod UFI:** 4G10-S0JA-W00P-2J0G
- Tylko do zastosowań przemysłowych.

Jednostki sprzedaży

- D445-0010RA: 1 x 10 l kanister
- D445-0001RA: 12 x 1 l butelka

